

	644 Premium	744 Premium
<b>BALE</b>		
Promjer	1,25 – 1,35 m	1,25 – 1,35 m
Širina	1,17 m	1,17 m
Volumen	1,45 – 1,70 m <sup>3</sup>	1,45 – 1,70 m <sup>3</sup>
<b>SAKUPLJAČ (PICK UP)</b>		
Vanjska širina (između proširenja)	2,2 m	2,2 m
Širina između vanjskih zubaca	1,93 m	1,93 m
Promjer bubnja sakupljača	255 mm	255 mm
Pritiskač s valjkom	Opcijski	Opcijski
Zakretni kotači	Opcijski	Opcijski
Spuštajući pod s upravljanjem iz kabine	Standardno	Standardno
Broj noževa/Razmak noževa	0, 7, 12, 13, 25 / 0, 140 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm	0, 7, 12, 13, 25 / 0, 140 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm
Tip noževa	Pojedinačno zaštićeni	Pojedinačno zaštićeni
<b>KOMORA</b>		
Izvedba	17 valjaka	17 valjaka
Lanci	Pojačani	Pojačani
Automatsko podmazivanje lanaca	Standardno	Standardno
Središnje smještene mazalice	Na svim valjcima	Na svim valjcima
<b>VEZANJE VEZIVOM</b>		
Izvedba	Dvije ruke za vezanje	Dvije ruke za vezanje
Upravljanje	Automatski ili ručno	Automatski ili ručno
Razmak namotaja	Nestupnjevito podesiv	Nestupnjevito podesiv
Kapacitet spremišta (rola veziva)	6 (opcijski 10)	6 (opcijski 10)
<b>COVER EDGE VEZANJE MREŽOM</b>		
Upravljanje	Automatski ili ručno	Automatski ili ručno
Broj namotaja	Nestupnjevito podesiv	Nestupnjevito podesiv
Podešavanje	Iz kabine traktora	Iz kabine traktora
Kapacitet spremišta (rola mreže)	3	3
<b>MONITOR</b>		
	Baletrack PLUS	VTI 1300
<b>GLAVNI POGON</b>		
Broj okretaja	1000 o/min	1000 o/min
Sigurnosna spojka	Standardno	Standardno
Produženi intervali podmazivanja	Standardno	Standardno
<b>GUME I KOČNICE</b>		
	15/55-17-10PR	15/55-17-10PR (Tandem osovinu)
	19/45-17-10PR	19/45-17-10PR (Tandem osovinu)
	500/50-17-10PR Flotation	19/45-17-10PR Flotation + (Tandem osovinu)
Hidraulične ili zračne	Opcijski	Standardno
<b>PRIKLJUČNO VRATILO</b>		
Broj okretaja	1000 o/min	1000 o/min
<b>TRAKTOR</b>		
Minimalna snaga na PV-u (KS)	100 KS (73,6 kW)	100 KS (73,6 kW)
<b>DIMENZIJE</b>		
Dužina	4,15 m	6,40 – 7,00 m
Visina	2,20 m	2,55 m
Širina	2,46 m s gumama 19/45	2,60 – 2,95 m
<b>TEŽINA</b>		
Vezanje mrežom, 19/45-17 gume i istovarna rampa	3820 kg	5000 – 6400 kg

\* Tehnički podaci, konstrukcija i dizajn mogu se mijenjati bez upozorenja