

BALA	842		852			854		854 Premium		
Promjer (m)	0,6 – 1,3	0,6 – 1,3	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55
Širina (m)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Volumen (m ³)	0,33 – 1,55	0,33 – 1,55	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2
SAKUPLJAČ (PICK-UP)	1,81	2 m HiFlow	1,81	2 m HiFlow	2,2 m HiFlow	2 m RotoFlow	2 m MaxiCut 14	2,2 m HiFlow	2,2 m MaxiCut 14	2,2 m MaxiCut 25
Vanjska širina (m, između limova usmjerivača)	1,81	2	1,81	2	2,2	2	2	2,2	2,2	2,2
Potrebna snaga (kW/hp)	34/45	37/50	41/55	48/60	60/80	67/90	67/90	71/95	71/95	78/105
Pritisni valjak	–	–	–	–	–	Opcija	Opcija	Standardno	Standardno	Standardno
Standardni kotači	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Zakretni kotači	–	–	–	–	–	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
SUSTAV UVLAČENJA										
Vilice	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	–	–	–	–	–
Rotor	–	–	–	–	–	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Sječka	–	–	–	–	–	–	14 noževa	–	14 or 25 noževa	–
Minimalna teoretska duljina sječenja (mm)	–	–	–	–	–	–	70	–	70	40
Mogućnost odabira noževa	–	–	–	–	–	–	Opcija 0, 7, 7, 14	–	Opcija 0, 7, 7, 14	Standardno 0, 7, 12, 13, 25
Uređaj za odcepljivanje	–	–	–	–	–	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod
KOMORA PREŠE										
Tip	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja
Automatsko podmazivanje lanaca	–	–	–	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Standardno	Standardno	Standardno
Centralno grupirane mazalice	–	–	–	–	–	–	–	Standardno	Standardno	Standardno
55 bara soft core sistem	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
0 bara soft core sistem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POGON KOMORE PREŠE										
540 o/min @ 1800 N.M (103 kW)	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	–	–	–	–	–
540 o/min @ 2000 N.M (113 kW)	–	–	–	–	–	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	–
1000 o/min @ 1300 N.M (136 kW)	–	–	–	–	–	–	–	Opcija	Opcija	Standardno
Produženi interval podmazivanja pogona PV-a	–	–	–	–	–	–	–	Standardno	Standardno	Standardno
Široko-kutno kardansko vratilo	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
SUSTAV VEZANJA ŠPAGOM										
Špaga, s dvostrukim rukama za vezanje	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
COVEREDGE SUSTAV VEZANJA MREŽOM										
Coveredge omatanje mrežom	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
ISTOVAR BALE										
Rampa za istovar	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
MONITORI										
ELC+	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	–	–	–	–	–	–
Baletrak	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Standardno	–	–	–	–	–
Baletrak +	–	–	–	–	–	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
GUME										
Veličina guma	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	–	–	–
	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	–	–	–
	–	19/45-17	–	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17
	–	–	–	–	–	500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17
	–	–	–	–	–	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR
TEŽINA										
(najveća težina sa svim mazivima i opcijama osim kočnica)	2200 do 2650 kg	2200 do 2650 kg	2200 do 2950 kg	2200 do 2950 kg	2200 do 2950 kg	2750 do 4100 kg	2750 do 4100 kg	2750 do 4100 kg	2750 do 4100 kg	2750 do 4100 kg

