

Tehnički podaci

	854 Premium	864 Premium
BALE		
Promjer	0,60 do 1,55 m	0,60 do 1,80 m
Promjer meke jezgre (Soft Core)	Nestupnjevito podesiv	Nestupnjevito podesiv
Širina	1,17 m	1,17 m
Volumen	0,3 - 1,55 m ³	0,3 - 1,55 m ³
SAKUPLJAČ (PICK UP)		
Vanjska širina (između proširenja)	2,2 m	2,2 m
Širina između vanjskih zubaca	1,93 m	1,93 m
Promjer bubnja sakupljača	255 mm	255 mm
Pritiskač s valjkom	Standardno	Standardno
Zakretni kotači	Opcijski	Opcijski
Spuštajući pod s upravljanjem iz kabine	Standardno	Standardno
Broj noževa / Razmak noževa	0, 7, 12, 13, 25 / 0, 140 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm	0, 7, 12, 13, 25 / 0, 140 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm
Tip noževa	Pojedinačno zaštićeni	Pojedinačno zaštićeni
KOMORA		
Izvedba	Sa 6 remena	Sa 6 remena
Automatsko podmazivanje lanaca	Standardno	Standardno
Središnje smještene mazalice	Standardno	Standardno
VEZANJE VEZIVOM		
Izvedba	Dvije ruke za vezanje	Dvije ruke za vezanje
Podešavanje	Iz kabine traktora	Iz kabine traktora
Razmak namotaja	Nestupnjevito podesiv	Nestupnjevito podesiv
Započinjanje ciklusa	Automatski ili ručno	Automatski ili ručno
Kapacitet spremišta (rola veziva)	10	10
COVER EDGE VEZANJE MREŽOM		
Broj namotaja	Nestupnjevito podesiv	Nestupnjevito podesiv
Podešavanje	Iz kabine traktora	Iz kabine traktora
Započinjanje ciklusa	Automatski ili ručno	Automatski ili ručno
Kapacitet spremišta (rola mreže)	2	2
MONITOR		
	Baletrack PLUS	Baletrack PLUS
GLAVNI POGON		
Broj okretaja	1000 o/min	1000 o/min
Sigurnosna spojka	Standardno	Standardno
Produženi intervali podmazivanja	Standardno	Standardno
GUME I KOČNICE		
19/45-17-10PR	Standardno	Standardno
500/45-22.5-10PR	Opcijski	Opcijski
Kočnice	Hidraulične ili zračne	Hidraulične ili zračne
TRAKTOR		
Minimalna snaga na PV-u (KS)	90	90
DIMENZIJE		
Dužina	od 6,40 do 7,00 m	od 6,40 do 7,00 m
Visina	od 2,50 do 3,00 m	od 3,00 do 3,50 m
Širina	od 2,60 do 2,95 m	od 2,60 do 2,95 m
(bez vezanja mrežom, kotači 15/55-17)		
TEŽINA		
Ovisno od specifikacije i opcijske opreme	od 3200 do 4190 kg	od 3300 do 4340 kg

* Tehnički podaci, konstrukcija i dizajn mogu se mijenjati bez upozorenja