

TEHNIČKI PODACI T-SERIJE	T550	T560	T660	T670
UVLAČNI KANAL				
Snaga povratnika mase (reverzera) (KS) Mehan./Hidr. uključivanje	80	80	80	80
THRESHING CYLINDER				
Promjer bubnja (mm)	660	660	660	660
Širina bubnja (mm)	1400	1400	1670	1670
Broj otesajućih letvi	10	10	10	10
Standardni broj okretaja bubnja (o/min)	475 – 1030	475 – 1030	475 – 1030	475 – 1030
Broj okretaja bubnja s dvije brzine, opcija (o/min)	240 – 510 & 475 – 1030	240 – 510 & 475 – 1030	240 – 510 & 475 – 1030	240 – 510 & 475 – 1030
KORPA				
Broj letvi korpe (za sitnozrne kulture i univerzalna)	13	13	13	13
OZUBLJENI ROTOR I KORPA				
Promjer ozubljenog rotora (mm)	660	660	660	660
Broj okretaja ozubljenog rotora (o/min)	450 & 900	450 & 900	450 & 900	450 & 900
STRAŽNJI BITER ZA IZBACIVANJE MASE				
Promjer (mm)	400	400	400	400
Broj okretaja	sinkroniziran s bubnjem	sinkroniziran s bubnjem	sinkroniziran s bubnjem	sinkroniziran s bubnjem
Treća korpa	podesiva	podesiva	podesiva	podesiva
UKUPNA AKTIVNA POVRŠINA SEPARACIJE				
Površina korpe bubnja (m ²)	1,05	1,05	1,25	1,25
Površina korpe ozubljenog bubnja (m ²)	1,30	1,30	1,56	1,56
Površina treće korpe (m ²)	0,45	0,45	0,55	0,55
Ukupna aktivna površina separacije (m ²)	2,8	2,8	3,36	3,36
SLAMOTRES				
Broj slamotresa	5	5	6	6
Dužina slamotresa (m)	3,25	3,25	3,25	3,25
Broj kaskada	7	7	7	7
Površina slamotresa (m ²)	4,5	4,5	5,4	5,4
DUAL-FLO SUSTEV ČIŠĆENJA; PODESIVI PRED-ČISTAČ				
Broj okretaja (o/min)	750 – 1600	750 – 1600	750 – 1600	750 – 1600
SPREMNIK ZA ZRNO				
Zapremina (L)	8000	10000	11000	11000
Kut otvaranja istovarne cijevi (stupnjeva)	105	105	105	105
Kapacitet istovara (L/sec)	88	88	88	88
MOTORA				
John Deere PowerTech, 6-cilindara, turbo, hlađenje stlačenog zraka zrakom, diesel				
Tip motora	6068HZ482	6090HZ003B	6090HZ003B	6090HZ003D
Nazivni broj okretaja (o/min)	2400	2200	2200	2200
Maksimalna snaga dostupna pri vršenju (ECE R120) (kW/KS)*	217 / 290	260 / 350	260 / 350	299 / 400
*pri broju okretaja motora (o/min)	2300	2100	2100	2100
Zapremina spremnika za gorivo (L)	800	800	800	800
MJENJAČ/POGON				
Tip mjenjača	3 brzine	3 brzine	3 brzine	3 brzine
ProDrive	ND	ND	opcijski	opcijski
Levlland (kombajn bez Hillmastera) (kg)	14240	14480	15290	15290
Hillmaster kombajn (kg)	14740	14980	15790	15790
Transportna širina (m) s gumama 650/75R32	3,3	3,3	3,3	3,5
Transportna širina (m) s gumama 800/75R32 Goodyear	3,5	3,5	3,8	3,8

* Tehnički podaci i konstrukcija mogu se mijenjati bez upozorenja