

TEHNIČKI PODACI W-SERIJE	W540	W550	W650	W660
POVRATNIK MASE (REVERZER)				
Snaga povratnika mase (reverzera) (KS)	80	80	80	80
THRESHING CYLINDER				
Promjer bubnja (mm)	660	660	660	660
Širina bubnja (mm)	1400	1400	1670	1670
Broj otrešajućih letvi	10	10	10	10
Broj okretaja bubnja, standardno (o/min)	475 – 1030	475 – 1030	475 – 1030	475 – 1030
Broj okretaja bubnja s dvije brzine, opcija (o/min)	240 – 510 & 475 – 1030	240 – 510 & 475 – 1030	240 – 510 & 475 – 1030	240 – 510 & 475 – 1030
KORPA				
Broj letvi korpe (za sitnozrne kulture i univerzalna)	13	13	13	13
KORPA DRUGOG BUBNJA (BITERA)				
Druga korpa	podesiva	podesiva	podesiva	podesiva
DRUGI BUBANJ (BITER)				
Promjer drugog bubnja/bitera (mm)	400	400	400	400
Broj okretaja drugog bubnja/bitera	sinkroniziran s bubnjem	sinkroniziran s bubnjem	sinkroniziran s bubnjem	sinkroniziran s bubnjem
UKUPNA AKTIVNA PVRŠINA SEPARACIJE				
Površina korpe bubnja (m ²)	1,05	1,05	1,25	1,25
Površina druge korpe (m ²)	0,45	0,45	0,55	0,55
Ukupna aktivna površina separacije (m ²)	1,50	1,50	1,80	1,80
SLAMOTRESI				
Broj slamotresa	5	5	6	6
Dužina slamotresa (m)	4,6	4,6	4,6	4,6
Broj kaskada	11	11	11	11
Površina slamotresa (m ²)	6,4	6,4	7,7	7,7
POWERSEPARATOR				
Promjer rotora (mm)	410	410	410	410
Broj, tip, položaj prstiju	15 uvlačivih, u liniji	15 uvlačivih, u liniji	18 uvlačivih, u liniji	18 uvlačivih, u liniji
Obodna brzina (m/sek.)	5,2	5,2	5,2	5,2
SUSTAV ČIŠĆENJA				
Dual-Flo čišćenje	Podesivi pred-čistač	Podesivi pred-čistač	Podesivi pred-čistač	Podesivi pred-čistač
Broj okretaja ventilatora (o/min)	750 – 1600	750 – 1600	750 – 1600	750 – 1600
SPREMNIK ZA ZRNO				
Zapremina (L)	8000	8000 / 10000***	8000	8000 / 11000
Kut otvaranja istovarne cijevi (stupnjeva)	105	105	105	105
Kapacitet istovara	88	88	88	88
MOTOR				
John Deere PowerTech, 6 cilindara, turbo, hlađenje stlačenog zraka zrakom, diesel				
Tip motora	6068HZ480C	6068HZ482	6090HZ003C	6090HZ003B
Nazivni broj okretaja (o/min)	2400	2400	2200	2200
Maksimalna snaga dostupna pri vršenju * (ECE R120) (kW/KS)*	190 / 255	217 / 290	240 / 320	260 / 350
*pri broju okretaja motora (o/min)	2300	2300	2100	2100
Zapremina spremnika za gorivo (L)	800	800	800	800
MJENJAČ/POGON				
Tip mjenjača	3 brzine	3 brzine	3 brzine	3 brzine
ProDrive	ND	ND	opcijski	opcijski
DIMENZIJE**				
Težina Levelland (kombajn bez Hillmastera) (kg)	13650	13650	14720	14720
Težina Hillmaster kombajn (kg)	14150	14150	15220	15220
Transportna širina (m) s gumama 650/75 R32	3,3	3,3	3,5	3,5
Transportna širina (m) s gumama 800/75 R32 Goodyear	3,5	3,5	3,8	3,8

* Tehnički podaci i konstrukcija mogu se mijenjati bez upozorenja

** Podaci se mogu razlikovati u ovisnosti od opreme, težina s poteznicom za prikolice i sječkom

*** Samo kombajni bez Hillmastera (Level-Land kombajni)